

## VODENA KUPELJ ZA UPARAVANJE – SOXHLET EKSTRAKTOR

TIP : VKX LINIJA



\*Proizvod vizualno može odstupati od prikazane slike. Slika prikazuje uređaj VK6x100ART – analogna regulacija i VK200ART-analogna regulacija

## **Tehnička specifikacija uređaja :**

### **Materijal izrade :**

- INOX W.Nr. 1.4301- Aisi 304 nehrđajućeg materijala otporan na vodu, vodenu paru, vlažnost zraka, konzumne kiseline, kao i na slabe organske i anorganske kiseline pogodnog za lako čišćenje i dezinfekciju (radni prostor, vanjsko kućište, svi nosači unutar radnog prostora).

### **Regulacija temperature i temperaturno područje rada :**

#### **1. Analogni regulacija**

- Regulacijski termostat analogni 30-110°C
- Stabilnost: 1°C
- Temperaturno područje rada :  
35°C – 100°C - vrelište vode ( destilirana voda )

#### **2. Digitalna regulacija**

- Mikroprocesorski regulator temperature **JUMO Quantrol** , rezolucija očitavanja i regulacije temperature 0,1°C
- Stabilnost medija : 0.1°C
- Temperaturno područje rada :  
A+5°C – 100°C - vrelište vode ( destilirana voda )

### **Izvedbe kupeji :**

#### **Kupelji za termostatiranje i uparavanje s rupom promjera 100 mm i regulacijskim prstenovima**

1. Analogni regulacija
  - VK2ART – 2 radna mjesta – vanjske dimenzije ( Š x D x V ) - 400 x 200 x 200
  - VK4ART – 4 radna mjesta – vanjske dimenzije ( Š x D x V ) - 650 x 200 x 250
  - VK6ART – 6 radnih mjesta – vanjske dimenzije ( Š x D x V ) - 900 x 200 x 250
2. Digitalna regulacija
  - VK2DRT - 2 radna mjesta – vanjske dimenzije ( Š x D x V ) - 400 x 200 x 200
  - VK4DRT - 2 radna mjesta – vanjske dimenzije ( Š x D x V ) - 650 x 200 x 250
  - VK6DRT - 2 radna mjesta – vanjske dimenzije ( Š x D x V ) - 900 x 200 x 250

**Kupelji za termostatiranje i uparavanje promjera otvora 200 mm i regulacijskim prstenovima**

1. Digitalna regulacija
  - VK200DRT – vanjske dimenzije ( Š x D x V ) – 380 x 300 x 350
2. Analogna regulacija
  - VK200ART – vanjske dimenzije ( Š x D x V ) – 380 x 300 x 350

**Ostale značajke uređaja :**

- Indikator uključenog uređaja i indikator rada grijača
- Redukcijski prstenovi na otvorima kupelji
- Snaga uređaja : 1200 W
- Napon : 220/230 V 50/60 Hz
- Mobilnost uređaja : stolna verzija – postavljanje na laboratorijski stol

**Dodatne opcije:**

1. Izrada od kiselo otpornog nehrđajućeg čelika 316L
2. Izrada uređaja po Soxhletu – sa šipkama i držačima za ekstraktore \* za VK200 modele